

Artigo Caress 1Q72	Altura (mm) 5	Tipo de tecido Malha - urdume
------------------------------	-------------------------	---

Gramatura 340 g/ml (Tolerancia: +/-10%)

Rendimento 2,94 m/Kg

Armazenamento



Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol
Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.

Sugestão de uso

Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros

Características Técnicas

Composição	Comprimento nominal da peça (m)	Largura mínima útil (m)
Fio de Base 100% poliéster	40	1,5
Pêlo 100% poliéster		

Estabilidade Dimensional (variação percentual)		Comprimento (urdume)	Largura (trama)
Norma utilizada NBR 10320/88	Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo	-3,2%	-1,2%
	Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)	-1,9%	-1,3%

Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 75/11	Nº120 100% PES	----
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	----
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	----

Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013



Somente lavagem manual
Manusear com cuidado



Não usar alvejante a base de cloro



Não secar em tambor



Não passar à ferro
Vaporização e tratamento a vapor não são permitidos



Limpeza a seco com todos os solventes listados para o símbolo P, restrições na adição de água e/ou ação mecânica e/ou temperatura durante limpeza e/ou secagem

A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.

