


<b>Artigo</b> New Agatha 11L6		<b>Altura (mm)</b> 15		<b>Tipo de tecido</b> Malha - pelúcia							
<b>Gramatura</b> 760 g/ml		<b>(Tolerancia: +/-10%)</b>									
<b>Rendimento</b> 1,31 m/Kg											
<b>Armazenamento</b>		 <p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>									
<b>Sugestão de uso</b>		Vestuário, calçados e decoração									
Características Técnicas											
<b>Composição</b>		<b>Comprimento nominal da peça (m)</b>			<b>Largura mínima útil (m)</b>						
Fio de Base 100% poliéster		20			1,5						
Pêlo 100% acrílico											
<b>Estabilidade Dimensional (variação percentual)</b>					<b>Comprimento (urdume)</b>	<b>Largura (trama)</b>					
<b>Norma utilizada</b>		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-5,5%	-9,9%					
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-2,1%	-1,7%					
<b>Costurabilidade</b>	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	<b>Tipo de máquina</b>	<b>Tipo de ponto</b>	<b>Ponto/cm</b>	<b>Tipo de agulha</b>	<b>Linha nº composição</b>	<b>Composição do fio</b>				
		reta ponto fixo	301	4,0 a 5,0 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) Nº80 (TEX40) 100% PES	----				
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) Nº80 (TEX40) 100% PES	100% PES				
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) Nº80 (TEX40) 100% PES	100% PES				
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013											
 Lavagem a mão, temperatura máxima 40°C		 Não usar alvejante a base de cloro		 Não secar em tambor		 Secagem a sombra		 Temperatura máxima da base do ferro 110°C sem vapor, vapor pode causar danos irreversíveis		 Não limpar a seco	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>											
											

