








Artigo Roma 13B2		Altura (mm) 2		Tipo de tecido Tecido de malha - superfície low							
Gramatura 470 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)									
Rendimento 2,12 m/Kg											
Armazenamento		 <p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com seis carreiras.</p>									
Sugestão de uso		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros									
Características Técnicas											
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)						
Fio de Base 100% poliéster		35			1,80						
Fibra low 80% poliéster 20% acrílico											
Estabilidade Dimensional (variação percentual)					Comprimento (urdume)		Largura (trama)				
Norma utilizada NBR 9398/04		Alteração das dimensões após lavagem a seco			-1,7%		-0,3%				
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio				
		reta ponto fixo	301	4,0 a 5,0 fechado 4,0 a 5,0 pesp.	ponta bola fina nº 80/12 e 90/14	Nº120 (TEX27) 100% PES	----				
		overloque	504	4,0 a 5,0	ponta bola fina nº 80/12 e 90/14	Nº120 (TEX27) 100% PES	----				
		interloque	516	4,0 a 5,0	ponta bola fina nº 80/12 e 90/14	Nº120 (TEX27) 100% PES	----				
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013											
 Lavagem a mão, temperatura máxima 40°C		 Não usar alvejante a base de cloro		 Secagem em tambor em temperatura baixa		 Secagem a sombra		 Temperatura máxima da base do ferro 110°C sem vapor, vapor pode causar danos irreversíveis		 Limpeza a seco profissional P, suave	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>											
