








Artigo		Altura (mm)		Tipo de tecido							
Fantasy 17A6		70		Malha - pelúcia							
Gramatura		800 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)							
Rendimento		1,25 m/Kg									
Armazenamento		 <p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol. Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>									
Sugestão de uso		Vestuário, calçados e decoração									
Características Técnicas											
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)						
Fio de Base		100% poliéster			20						
Pêlo		40% poliéster 60% acrílico						1,5			
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio				
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----				
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----				
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº100/16 a 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----				
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013											
 <p>Lavagem a mão, temperatura máxima 40°C</p>		 <p>Não usar alvejante a base de cloro</p>		 <p>Não secar em tambor</p>		 <p>Secagem a sombra</p>		 <p>Temperatura máxima da base do ferro 110°C sem vapor, vapor pode causar danos irreversíveis</p>		 <p>Não limpar a seco</p>	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>											
							