

<b>Artigo</b> Style Fur 10X2		<b>Altura (mm)</b> 2		<b>Tipo de tecido</b> Tecido de malha com felpa			
<b>Gramatura</b> 331 g/ml		<b>(Tolerancia: +/-10%)</b>					
<b>Rendimento</b> 3,02 m/Kg							
<b>Armazenamento</b>		<p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com cinco carreiras.</p>					
<b>Sugestão de uso</b>		Vestuário, calçados, artesanato, decoração, forros					
Características Técnicas							
<b>Composição</b>		<b>Comprimento nominal da peça (m)</b>			<b>Largura mínima útil (m)</b>		
Fio de Base 100% poliéster		50			1,5		
Pêlo 100% poliéster							
<b>Estabilidade Dimensional (variação percentual)</b>				<b>Comprimento (urdume)</b>		<b>Largura (trama)</b>	
<b>Norma utilizada</b>		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-3,2%		-1,2%
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-1,9%		-1,3%
<b>Costurabilidade</b>	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	<b>Tipo de máquina</b>	<b>Tipo de ponto</b>	<b>Ponto/cm</b>	<b>Tipo de agulha</b>	<b>Linha nº composição</b>	<b>Composição do fio</b>
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 75/11	Nº120 100% PES	----
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	----
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 75/11 e 80/12	Nº120 100% PES	----
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013							
<p>Lavagem a mão, temperatura máxima 40°C</p>		<p>Não usar alvejante a base de cloro</p>		<p>Secagem em tambor em temperatura baixa</p>		<p>Secagem em varal</p>	
				<p>Não passar a ferro e/ ou não vaporizar</p>		<p>Limpeza a seco profissional P, suave</p>	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>							