









Artigo Nube 09C1		Altura (mm) 11		Tipo de tecido Malha - pelúcia							
Gramatura 430 g/ml		(Tolerancia: +/-10%)									
Rendimento 2,32 m/Kg											
Armazenamento		 <p>Os rolos devem ser colocados na horizontal e protegidos contra umidade e luz do sol Podem ser empilhadas no sentido lenha cruzado, no máximo com seis carreiras.</p>									
Sugestão de uso		Vestuário, artesanato, decoração, filtros industriais, forros									
Características Técnicas											
Composição		Comprimento nominal da peça (m)			Largura mínima útil (m)						
Fio de Base 100% poliéster		30			1,55						
Pêlo 100% poliéster											
Estabilidade Dimensional (variação percentual)					Comprimento (urdume)	Largura (trama)					
Norma utilizada		Lavagem em máquina. Secagem em tambor rotativo			-3,35%	-4,15%					
NBR 10320/88		Lavagem manual. Secagem na horizontal (ambiente)			-3,39%	-2,91%					
Costurabilidade	normas utilizadas NBR13174/94 NBR9397/86 NBR13483/95	Tipo de máquina	Tipo de ponto	Ponto/cm	Tipo de agulha	Linha nº composição	Composição do fio				
		reta ponto fixo	301	3,5 a 4,5 fechado 3,5 a 4,5 pesp.	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----				
		overloque	504	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----				
		interloque	516	3,5 a 4,5	ponta bola fina nº 100/16 e 110/18	Nº50 (TEX60) 100% PES	----				
Lavagem e Passadoria NBR 3758/2013											
 Temperatura máxima 30°C Processo suave		 Não usar alvejante a base de cloro		 Não secar em tambor		 Secar a sombra na horizontal		 Não passar à ferro Vaporização e tratamento a vapor não é permitido		 Não limpar a seco	
<p><i>A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento, desde que se observem as definições de uso acima.</i></p>											
							 SCAN ME				